

Ceník šnekových dopravníků s hydropohonem

2023

Platnost od 1.1.2022

Dopravníky směřující dozadu

Šneky GNA -

žárově zinkované provedení, násypka s otvorem pro vyčištění, dvoucestný ovládací ventil, táhlo pro výškové přestavení, 2x 2m hydraulické hadice s rychlospojkami

GNA 610	délka 3,00 m	Ø 150mm	výkon 20t/hod.	41 200,- Kč
----------------	--------------	---------	----------------	-------------

Šneky GVA-

nerez provedení, násypka s otvorem pro vyčištění, dvoucestný ovládací ventil, táhlo pro výškové přestavení, 2x 2m hydraulické hadice s rychlospojkami

GVA 610	délka 3,00m	Ø 150mm	20t/hod.	51 600,- Kč
710	délka 3,00m	Ø 170mm	30t/hod.	54 200,- Kč
810	délka 3,00m	Ø 200mm	50t/hod.	64 900,- Kč

Příslušenství:

- ovládání elektromagnetickým ventilem	4 560,- Kč
- výškové přestavení lanovým navijákem	2 620,- Kč
- teleskopický výpad 1,2 – 2,4m	2 970,- Kč
- ohebný výpad 1m	1 270,- Kč

Dopravníky směřující dozadu-dělené

Šneky UHV

nerezové provedení, násypka s otvorem pro vyčištění, dvoucestný ovládací ventil, lanový naviják a táhlo pro výškové přestavení, 2x 2m hydraulické hadice s rychlospojkami

UHV 613	délka 4,00m	Ø 150mm	20 t/hod.	60 100,-Kč
UHV 615	délka 4,60m	Ø 150mm	20 t/hod.	63 100,-Kč
UHV 713	délka 4,00m	Ø 170mm	30 t/hod.	64 900,-Kč
UHV 715	délka 4,50m	Ø 170mm	30 t/hod.	67 900,-Kč
UHV 813	délka 4,00m	Ø 200mm	50 t/hod.	74 400,-Kč
UHV 815	délka 4,50m	Ø 200mm	50 t/hod.	77 400,-Kč

Dopravníky směřující do strany

DF 714

- provedení nerez
- hydromotor s ovládáním kulovým ventilem
- výškové přestavení lanovým navijákem
- složení do přepravní polohy ručně
- pracovní délka 4m Ø 170mm 30t/hod. 61 100,-Kč
- 4,6m 64 400,-Kč

DF 716

- lakované provedení vrchní syntetický nátěr
- hydromotor s ovládáním kulovým ventilem
- výškové přestavení lanovým navijákem
- složení do přepravní polohy ručně
- pracovní délka 4,6m Ø 180mm 40t/hod. 57 900,-Kč

DF 815

- provedení nerez
- hydromotor ovládaný třicestným ventilem, výškové přestavení lanovým navijákem, ruční složení do přepravní polohy
- prac. délka 4,6m Ø 200mm 50t/hod. 86 700,-Kč
- 5,2m 91 200,-Kč

Příslušenství:

- ohebný výpad DF 714-716 1 270,-Kč-
- ohebný výpad DF 815 1 500,-Kč
- teleskopický výpad DF 714-716 2 970,-Kč
- teleskopický výpad DF 815 3 600,-Kč
- ovládání elektromagnetickým ventilem 4 560,-Kč

DF 918 VS

- provedení nerez trubka, žárově zinkovaný šnek
- hydromotor ovládaný třicestným ventilem, výškové přestavení lanovým navijákem, ruční složení do přepravní polohy
- prac. délka 5,5m Ø 220mm 70t/hod. 165 800,-Kč

DF 920 VS

- provedení-obal nerez, šnek žárově zinkovaný
- hydromotor s třicestným ventilem, hydraulické skládání poloh
- prac. délka 5,8m Ø 220mm 70t/hod. 203 900,-Kč

DF 1015 VS

- provedení-obal nerez, šnek žárově zinkovaný
- hydromotor s třicestným ventilem, hydraulické skládání poloh
- prac. délka 5,4m Ø 250mm 100t/hod. 235 300,-Kč

DF 1315 VS

- provedení-obal nerez, šnek žárově zinkovaný
- hydromotor s třicestným ventilem, hydraulické skládání poloh
- hydromotor připojený napřímo, hydraulické skládání poloh
- pracovní délka 5,4m Ø 320mm 150t/hod. 251 200,-Kč

-	povrchová úprava vrchní nátěr			
-	hydromotor připojený napřímo,hydraulické skládání poloh			
	pracovní délka 5,4m	Ø 320mm	180t/hod.	243 500,-Kč

- povrchová úprava vrchní nátěr				
- hydromotor připojený napřímo,hydraulické skládání poloh				
pracovní délka 5,4m	Ø 400mm	250t/hod.	269 300,-Kč	

Hydraulicky ovládaný sklon dopravníku	25 200,-Kč
Hydraulický rozvaděč 2 sekce	7 450,-Kč
Hydraulický rozvaděč 3 sekce	14 100,-Kč

		Ø tlak.větve	Ø zpátečky
80 l/min	DF 1015	18mm	22mm
100 l/min.	DF 1315	20mm	25mm
150 l/min.	DF 1615	22 mm	25 mm